# falmec

**PHARO** 

Versione

Collezione

Mirabilia

Codice Ean

8034122349077



Immagine indicativa del prodotto Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

### **CARATTERISTICHE GENERICHE**

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite

Vetro

Aspirazione perimetrale Pulsantiera elettronica

Luce ambiente led Illuminazione led

Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile

Filtro carbone incluso

Possibilità di uscita posteriore

#### **ACCESSORI OPZIONALIDISPONIBILI**

### KACL.770#41F

Motore remoto sottotetto 1100 m3/h Brushless

KACL.786#41F

Aspiratore esterno 1000 m3/h

KACL.796#4AF

Aspiratore esterno 1500 m3/h

KACL.797#4AF

Motore remoto sottotetto 1300

m3/h


KACL.798#41F

Motore remoto sottotetto 950

m3/h

**KACL.815** 

Salvietta protettiva per superfici in acciaio inox (box 10 pz)



#### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

#### Tipologia di installazione

Isola

Finitura

Acciaio inox (AISI 304) finitura

scotch brite

Vetro

Motore

800 m<sup>3</sup>/h

Tipo di controllo

Pulsantiera elettronica

Velocita' di funzionamento

Illuminazione

Led 4x1.2 W - 3200 K

Luce decorativa

Ambiente led

Filtro

Filtro metallico "Base" - 277x294

mm

Filtro Carbone

Filtro carbone rotondo Ø170 mm

- Tipo 6 (incluso)

Distanza minima

Piano cottura gas: 60 cm

Piano cottura elettrico: 52 cm

#### **IMBALLO:PESI E VOLUMI**

#### **PHARO Peso Iordo**

30 kg

Volume

Lunghezza

Altezza

460 mm

KIT VETRO Pharo - Isola 65 cm

Peso lordo

Peso netto

Volume

 $0.12 \text{ m}^3$ 

Dimensioni imballo

Lunghezza

590 mm

Altezza

Peso netto

23 kg

0.43 m<sup>3</sup>

Dimensioni imballo

1070 mm

Profondita'

870 mm

10 ka

8 ka

440 mm

Profondita' 450 mm

#### **FUNZIONI DI COLLEGAMENTO E CONSUMO**

Tensione

220-240V

Frequenza

50-60Hz

Tipo di spina

Shuko

## **CARATTERISTICHE TECNICHE**

**MOTORE** 

Portata massima

680 m<sup>3</sup>/h

LF C 61591 Rumorosita' massima

68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Pressione massima (Pa)

510 Pa

Potenza massima motore

224 W

**CLASSE ENERGETICA** В