

### Combina insieme più zone cottura

Il piano cottura a induzione Bridge serie 6000 è il tuo migliore alleato quando cucini con pentole più grandi. Il pulsante Bridge collega due zone di cottura insieme per adattarsi a qualsiasi padella grande o lunga.

## Product Benefits & Features



### Funzione Bridge: combina due zone di cottura

La funzione Bridge combina due zone di cottura insieme per adattarsi a qualsiasi padella grande o lunga. Condividendo la stessa impostazione di temperatura e timer, le zone collegate sono l'ideale quando stai cucinando per cene o feste più grandi.




### Meno passaggi necessari e più controllo con i controlli Direct Touch

L'interfaccia utente dei controlli Direct Touch utilizza numeri intuitivi, da 1 a 14, in modo da poter impostare subito la giusta temperatura senza dover alternare i pulsanti più e meno.



### La funzione PowerBoost raggiunge alte temperature in un attimo

Non dovrai più aspettare che l'acqua in pentola inizi a bollire. La funzione PowerBoost ti dà un'esplosione di calore istantanea, facendo bollire l'acqua in meno di 90 secondi.



### Le zone di cottura si disattivano automaticamente allo scadere del timer

Il timer integrato del piano cottura può essere impostato fino a un'ora, e spegnerà automaticamente il piano al termine della cottura. Per risultati precisi senza sforzo.



### Sicurezza massima per i tuoi figli con la sicurezza bambini

Il blocco di sicurezza per bambini impedisce la modifica accidentale delle impostazioni del piano di cottura in modo da poter cucinare con la massima sicurezza anche in presenza dei bambini.

- Piano cottura ad induzione in vetroceramica
- 60 cm di larghezza
- 4 zone di cottura
- Funzione Bridge
- Controllo elettronico DirekTouch
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Funzione Automax (riscaldamento rapido zona cottura)
- Power: funzione per potenza aggiuntiva
- Contaminuti e programmatore fine cottura
- CountUp Timer
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Spie di calore residuo a 4 livelli su tutte le zone di cottura
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambino (blocco accensione)
- OptiFix™ - sistema installazione facilitata

#### Product Specification

Codice EAN	7332543623716	Potenza sviluppata dalla zona cottura anteriore sx (W) / Dimensione della zona cottura	2300/3200W/210mm
Tipologia di piano cottura	ad induzione	Potenza sviluppata dalla zona cottura posteriore sx(W) / Dimensione della zona cottura	2300/3200W/210mm
Bruciatori SpeedBurner	-	Assorbimento massimo (W):	7200
Bruciatore Bridge Burner	-	Volume imballo (l)	48.01
Bruciatori Fiamma Pura	-	Peso Lordo/Netto (Kg)	12.1/11.22
Posizionamento accensione	-	Certificazioni	CE, DEMKO, UL, WABE
Funzione Booster	Sì	Frequenza (Hz)	50-60
Funzione Stop&Go	-	Tensione (V)	220-240/400V2N
Contaminuti	Sì	Dimensioni piano LxP (mm)	590x520
Segnale Acustico	Sì	Dimensioni imballo HxLxP (mm)	118x678x600
Spie di calore residuo	Sì	Possibilità di installazione sopra ad un sottotavolo	No
Spegnimento Automatico di Sicurezza	Sì	Possibilità di installazione sopra ad una lavastoviglie	No
SicurGas	-		
Installazione	Installazione a semifilo		
Estetica piano (Materiale)	Vetro		
Tipologia di controlli	Controllo elettronico Slider Touch		
Estetica manopola	No		
Tipologia di gas di serie	-		
Tipologia di gas - alternativa	-		
Potenza sviluppata dalla zona cottura anteriore dx (W) / Dimensione della zona cottura	1400/2500W/145mm		
Potenza sviluppata dalla zona cottura posteriore dx(W) / Dimensione della zona cottura	1800/2800W/180mm		

